



Pittaluga Static Mixers

VP

für turbulente und Übergangsströmung



**Ausgezeichnet Mischwirkung
innerhalb kurzer Mischstrecke.
Extrem kleine Druckabfälle.**

EIGENSCHAFTEN

- Keine bewegten Teile: keine Wartung nötig.
- Hervorragende Mischwirkung auch mit großer Durchflussbandbreite.
- Minimale Einbaulänge.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Einmischen von Flockungsmitteln oder Polyelektrolyten in Wasser.
- pH Regelung.
- Mischen von mischbaren Flüssigkeiten.
- Dispergieren nicht mischbarer Flüssigkeiten.
- Mischen von Additiven in Benzin oder Heizöl.
- Verdünnen und Mischen in der Zucker- und Stärkeindustrie.

AUSFÜHRUNGEN

- Rostfreier Stahl, spezielle Legierungen, oder PVC, PVDF, PTFE, PP, GFK.
- Geschweißte oder demontierbare Mischelemente.
- Flansche nach DIN, ANSI, Tri-Clamp, DIN 11851.
- ATEX.

VP-DE Ottobre 2009 Rev. 3



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it



Überreicht durch:

