



Pittaluga Static Mixers

X & XL

für turbulente Strömung



Ausgezeichnet Mischwirkung
Hervorragende Preis/Leistungsverhältnis

EIGENSCHAFTEN

- Keine bewegten Teile: keine Wartung nötig.
- Hervorragende Mischwirkung auch mit großer Durchflussbandbreite.
- Unempfindlich gegenüber Verstopfen.

TYPISCHE ANWENDUNGEN

- Verdünnung von Polyelektrolyten (Polymer Aufbereitungsanlage).
- Einmischen von Flockungsmitteln oder Polyelektrolyten in Abwasser, oder Schlamm.
- pH Regelung.
- Mischen von mischbaren Flüssigkeiten.
- Mischen von Additiven in Benzin oder Heizöl.

AUSFÜHRUNGEN

- Rostfreier Stahl, C-Stahl, spezielle Legierungen, oder PVC, PVDF, PTFE, PP, und GFK.
- Geschweißte oder demontierbare Mischelemente.
- Flansche nach DIN, ANSI, Tri-Clamp, SMS.
- Von NW 15 (1/2 ") bis NW 3000 (120 ").

X, XL -DE Ottobre 2009 Rev. 3



Dr. B. PITTALUGA & C srl
Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it



Überreicht durch:

